

MAPEGUARD PC

Elastisk, alkalibeständig, vattentätande manschett för vattentätning av genomföringar under plattor av keramik och natursten



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Vattentätning av rör genomföringar under plattor av keramik och natursten enligt kraven i ETAG 022.

TEKNISKA EGENSKAPER

Mapeguard PC består av tre lager av polypropen/TPE.

Nationella godkännanden

Norge: TG20575 Mapeguard WP 90/200 System. TG 2402 Mapegum WPS.

Danmark: TGA.2017/001.

Finland: EUFI29-200054248-C.

Sverige: BKR: Mapei VT System. BKR: Mapeguard WP 90/200 System.

Europa: ETA: 13-1050 VT System (Mapegum WPS). ETA: 15-0257 Mapeguard WP 90/200 System.

Egenskaper

- hög ångdensitet
- vattentät
- spricköverbryggande
- sträckhållfasthet
- alkalibeständig
- bryts inte ned (ruttnar inte)
- stark vidhäftning mot fästmassor för plattor
- stark vidhäftning mot golvmassor
- låga emissioner

Mapeguard WC manschett har samma uppbyggnad och är samma produkt som Mapeguard PC, vilket även dokumenteras i TG 2402 som ingår i systemet.

BRUKSANVISNING

System VT

Applicera en lämplig fästmassa, **Mapegum WPS**, runt genomföringar/fogar eller inner-/ytterhörn. Montera manschetten i den färska fästmassan och pressa ut fästmassan med en spackel eller annat plant verktyg så att fästmassan pressas mot manschettens kant. För **Mapei VT System** måste manschetten täckas med ett ytskikt av **Mapegum WPS**.

Mapeguard WP tätskiktsfolie

Applicera ett folielim, **Mapeguard Adhesive** eller **Mapeflex MS45**, runt genomföringar/fogar eller inner-/ytterhörn. Montera manschetten i det färska folielimmet och pressa ut massan med en spackel eller annat plant verktyg så att fästmassan pressas mot manschettens kant. För **Mapeguard**-systemet behövs inget ytskikt av folielim ovanpå manschetten. Manschetten och folien är klara för plattsättning efter ungefär tre timmar.

FÖRPACKNING

Mapeguard PC finns i följande storlekar:

- 10 - 24 mm
- 15 - 38 mm
- 28 - 50 mm
- 32 - 55 mm
- 50 - 75 mm
- 75 - 110 mm

LAGRING

Mapeguard PC ska förvaras i rumstemperatur med skydd mot solljus.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING

För anvisningar angående säker hantering av våra produkter, se senaste utgåvan av säkerhetsdatablad på vår hemsida www.mapei.se

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

TEKNISKA DATA (typiska värden)

PRODUKTINFORMATION

Material:

Tre lager av polypropen/TPE

Kulör:

blå med svart gummi

Storlek:

Rördiameter:

10 - 24 mm
15 - 38 mm
28 - 50 mm
32 - 55 mm
50 - 75 mm
75 - 110 mm

Manschettens utv. mått:

1500 x 150 mm
150 x 150 mm
170 x 170 mm
120 x 120 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm

Vikt, DIN EN 1849-2:

Rördiameter:

10 - 24 mm
15 - 38 mm
28 - 50 mm
32 - 55 mm
50 - 75 mm
75 - 110 mm

Gram/st.:

4,9 - 6,0 g/st.
5,7 - 6,9 g/st.
8,0 - 8,9 g/st.
5,2 - 6,6 g/st.
10,8 - 13,2 g/st.
17,5 - 21,5 g/st.

NOTERA

De tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet om produkterna. All ovanstående information skall också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren ansvarar själv för om produkten används till andra ändamål än de rekommenderade eller vid felaktig användning.

Se aktuell version av det tekniska databladet, tillgängligt via vår webbplats www.mapei.se

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Innehållet i detta tekniska datablad ("TDS") får kopieras in i annat projektrelaterat dokument, men det resulterande dokumentet får ej komplettera eller ersätta kravet i TDS:en som gäller vid tidpunkten av installationen av Mapei produkten. Det senaste uppdaterade databladet finns tillgängligt på vår hemsida www.mapei.se

ALLA ÄNDRINGAR AV FORMULERINGAR ELLER KRAV SOM FINNS I ELLER HÄRRÖR FRÅN DENNA TDS MEDFÖR ATT MAPEIS ANSVAR UPPHÖR ATT GÄLLA.

Mapei AB

Gårdsfogdevägen 16, 168 67 Bromma, Sverige



+46 (0)8 525 090 80



www.mapei.se



info@mapei.se

7517-4-2024-se

All kopiering av text, foton och illustrationer publicerade här är förbjuden och medför åtal.

